

Bulbo HL-LED

718928	Lámpara HL-LED bulbo A50 5W Cálida
718929	Lámpara HL-LED bulbo A50 5W Fría
718930	Lámpara HL-LED bulbo A60 7W Cálida
718931	Lámpara HL-LED bulbo A60 7W Fría
718932	Lámpara HL-LED bulbo A60 9W Cálida
718933	Lámpara HL-LED bulbo A60 9W Fría
718934	Lámpara HL-LED bulbo A67 12W Cálida
718935	Lámpara HL-LED bulbo A67 12W Fría
718936	Lámpara HL-LED bulbo A75 15W Cálida
718937	Lámpara HL-LED bulbo A77 15W Fría



1

Características:

Las lámparas HL-LED bulbo de VIVION brindan un patrón de luminosidad de amplia cobertura, siendo el reemplazo ideal para las tradicionales lámparas incandescentes, ya que además genera un considerable ahorro energético a lo largo de sus 8.000 horas de vida útil.

Equivalencia con lámparas incandescentes					
	718928 718929	718930 718931	718932 718933	718934 718935	718936 718937
Potencia en HL-LED:	5 W	7 W	9 W	12 W	15 W
Equivale a:	40 W	45 W	60 W	75 W	90 W
Flujo luminoso:	450 lm	600 lm	810 lm	1.050 lm	1.350 lm
Ahorro:	85%	85%	85%	85%	85%



Libre de mercurio



Características eléctricas					
	718928 718929	718930 718931	718932 718933	718934 718935	718936 718937
Potencia:	5 W	7 W	9 W	12 W	15 W
Tensión:	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia:	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Factor de potencia:	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Características lumínicas					
Temp. de color:	2700-3000K 6000-6500K	2700-3000K 6000-6500K	2700-3000K 6000-6500K	2700-3000K 6000-6500K	2700-3000K 6000-6500K
Flujo luminoso:	450 lm	600 lm	810 lm	1.050 lm	1.350 lm
Eficacia:	90 lm/W	86 lm/W	90 lm/W	88 lm/W	90 lm/W
CRI:	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Ángulo del haz luminoso:	180°	180°	180°	180°	180°
Dimerizable:	No	No	No	No	No

Materiales	
Material del difusor:	Policarbonato translúcido
Material del disipador:	Aluminio

Características generales	
Casquillo:	E27
Temp. de trabajo:	-25 ~ 50 °C
Fuente de poder:	HL-LED driver integrado

Dimensiones					
Diámetro máximo:	50 mm	60 mm	60 mm	67 mm	75 mm
Largo total:	85 mm	105 mm	105 mm	113 mm	123 mm

Empaque					
Peso neto:	21 g	42 g	42 g	50 g	61 g
Empaque:	Unitario - caja de cartón / pack 10 unidades / cajas master 100 unidades				
Dimensiones:	51x51x87 mm	61x61x102 mm	61x61x102 mm	68x68x110 mm	76x76x124 mm
Peso total unitario:	29 g	53 g	53 g	66 g	81 g

3

Beneficios:

Reduce los costos de la tarifa eléctrica gracias a su alta eficiencia energética.

Su larga vida minimiza los recambios y los costos de mantenimiento.

La mejor opción para el cuidado del medio ambiente al no contener mercurio.

4

Detalles constructivos:



Difusor lumínico

Chip LED de alta eficiencia

Disipador térmico

5

Aplicaciones

Hogar, comercio, oficinas, industria.

Podrá conocer toda nuestra paleta de productos a través de la web: www.vivionelectric.com

Contáctenos gratuitamente por el: **0800 VIVIONLUZ (0800 8484)**

VIVION S.A.
Ejido 1690 PB, Montevideo - Uruguay
Tel. +598 2903 0314 C.P. 11200
info@vivionelectric.com